

Spoločnosť W – Servis si Vám dovoľuje
predstaviť značku:



W - Servis

Spoločnosť **W – Servis s.r.o.** sa zaoberá **predajom a distribúciou autolakov, priemyselných náterových hmôt , farieb a lakov, vodou riediteľných farieb, striekacích a sušiacich kabín, stacionárnych a mobilných striekacích a odsávacích stien a príslušenstva.** Spoločnosť sídli v Dubnici nad Váhom.

W – Servis s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti **povrchových úprav a náterových systémov pre osobné a úžitkové vozidlá ,stroje a zariadenia pre priemysel, kovy, drevo, plasty, kompletného vybavenia lakovní a príslušenstva, vrátane lakovacích kabín, stolárskej výroby a nábytkárstva, farby a laky v súčinnosti s životným prostredím sú našou prioritou.**

Zamestnanci firmy pracujú v **oblasti autoopravárenstva a predaja farieb a lakov od roku 1993** s dlhoročnými skúsenosťami. Práve naše skúsenosti spolu s kvalitnými a svetoznámymi produktmi **Mipa Autolacke, Mipa Pro Mix Industry, MAX MEYER, SMART COATINGS, SATA, Dürr, 3M, RUPES, COLAD, STOKO, TORK, URBAN, VENT – EX a inými** ,spolu s výhodnou cenovou úrovňou ponúkaných produktov predurčuje k úspechu a spokojnosti vo vzájomnej spolupráci v súčasnosti, ale aj budúcnosti.

Našou prioritou je **maximalizácia spokojnosti zákazníka.**

Informácie o značke



- nemecký koncern v odbore autoopravárstva
- 100% nemecká kvalita
- cez 50rokov tradície v odbore
- renomovaná značka na 6tich kontinentoch sveta
- vlastná výroba, laboratóriá, testovacie centrum
- niekoľkostupňová kontrola kvality každej šarže
- široká paleta produktov - potenciál do budúcnosti
- rozšírenie sortimentu aj mimo lakovacie materiály
- technická podpora výrobcu



Dôvod vzniku tejto značky je veľmi jednoduchý - priniesť na trh komplexný sortiment lakovacích produktov vysokej kvality v spolupráci s **poprednými výrobcami nemeckého chemického priemyslu za konkurencieschopnú cenu**. V súčasnej dobe tento sortiment zahŕňa číre laky, plniče a tmely ale už **v blízkej budúcnosti sa bude naďalej rozširovať**. Už teraz **distribuuje** tieto materiály zákazníkom **v Nemecku, Českej Republike a na Slovensku kde máme túto ochrannú známku chránenú**. Ako do menších lakovní tak do značkových autoopravovní sme tak ponúkli odberateľom veľmi **atraktívny pomer výkon/cena s vynikajúcou kvalitou opráv**, ktorú sú zvyknutí títo nároční klienti odovzdávať svojim zákazníkom pri použití omnoho drahších "značkových" materiálov z ktorých produkty **SMART COATINGS** vychádzajú.

Výrobky **SMART COATINGS** sú vyrábané pod prísnou **niekoľkostupňovou kontrolou kvality** každej výrobnéj dávky, ktorá zaisťuje vyrovnanú kvalitu všetkých produktov na **vysokej úrovni**. Na výrobcu sa tak môžeme **spoľahnúť** nielen my, ale predovšetkým Vy – spracovatelia, ktorí musia mať istotu v materiáloch s ktorými odvádzajú prácu svojim zákazníkom čo si plne uvedomujeme. **Náš úspech totiž v prvom rade závisí na Vašom úspechu a spokojnosti Vašich zákazníkov!**

Cenník

SMART COATINGS

TMELY		bez DPH	s DPH
SC56061	Füll Spachtel 1,8 kg	9,60 €	11,52 €
SC56033	Flexi Spachtel 500 g (tmel na plasty)	4,99 €	5,99 €
SC56081	Fine Spachtel 1,8 kg	12,29 €	14,74 €
SC56041	Glas Spachtel 1,8 kg	11,80 €	14,16 €
SC56043	Glas Spachtel 500 g	3,92 €	4,70 €
SC56111	Multi Spachtel 1,8 kg	11,90 €	14,28 €
SC56112	Multi Spachtel 500 g	4,63 €	5,56 €
SC56021	Soft Spachtel 1L	12,80 €	15,36 €
SC56091	Alu Spachtel 1,8 kg	13,60 €	16,32 €
SC56131	Glas Softspachtel 1L	13,80 €	16,56 €
SC56141	Spritzspachtel 1,2 L	9,98 €	11,98 €
PLNIČE		bez DPH	s DPH
SC82051	Füller 4:1 VOC weiss 1L	11,98 €	14,38 €
SC85052	Füller 4:1 VOC weiss 3,6L	35,90 €	43,08 €
SC82053	Füller 4:1 VOC grau 1L	11,98 €	14,38 €
SC85054	Füller 4:1 VOC grau 3,6L	35,90 €	43,08 €
SC82055	Füller 4:1 VOC schwarz 1L	11,98 €	14,38 €
SC85056	Füller 4:1 VOC schwarz 3,6L	35,90 €	43,08 €
SC85002	Füller 4:1 Prerformance grau 3,6 L	36,90 €	44,28 €
SC85023	Füller 5:1 VOC 3,5L	38,09 €	45,71 €
SC85033	Füller 6:1 nass+nass 3,6L	37,47 €	44,97 €
SC85011	Füller 1K 1L	13,40 €	16,08 €
LAKY		bez DPH	s DPH
SC82091	2K HS Anti Scratch Klarlack 1L	12,90 €	15,48 €
SC82095	2K HS Anti Scratch Klarlack 5L	59,50 €	71,40 €
SC82041	2K UHS Optimum Klarlack 1L	15,95 €	19,14 €
SC82045	2K UHS Optimum Klarlack 5L	77,40 €	92,88 €
SC82005	2K UHS Performance Klarlack 5L	118,00 €	141,60 €

TUŽIDLÁ		bez DPH	s DPH
SC85057	4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,25L	4,70 €	5,64 €
SC85059	4:1 VOC Füller Härter FAST 0,25L	4,70 €	5,64 €
SC85058	4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,9L	14,90 €	17,88 €
SC85050	4:1 VOC Füller Härter FAST 0,9L	14,90 €	17,88 €
SC85004	4:1 Performance Füller Härter 0,9L	14,90 €	17,88 €
SC85024	5:1 VOC Füller Härter 0,7L	12,10 €	14,52 €
SC85034	6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L	10,90 €	13,08 €
SC92091	2K HS Anti Scratch Härter NORMAL 0,5L	8,55 €	10,26 €
SC92092	2K HS Anti Scratch Härter NORMAL 2,5L	37,90 €	45,48 €
SC92093	2K HS Anti Scratch Härter FAST 0,5L	8,55 €	10,26 €
SC92094	2K HS Anti Scratch Härter FAST 2,5L	37,90 €	45,48 €
SC92041	2K Optimum Härter NORMAL 0,5L	11,56 €	13,87 €
SC92042	2K Optimum Härter NORMAL 2,5L	56,10 €	67,32 €
SC92043	2K Optimum Härter FAST 0,5L	11,56 €	13,87 €
SC92044	2K Optimum Härter FAST 2,5L	56,10 €	67,32 €
SC92002	2K UHS Performance Härter 2,5L	63,60 €	76,32 €
RIEDIDLÁ		bez DPH	s DPH
SC96011	Verdünnung VOC NORMAL 1L	6,90 €	8,28 €
SC96015	Verdünnung VOC NORMAL 5L	25,90 €	31,08 €
SC96012	Verdünnung VOC FAST 1L	6,90 €	8,28 €
SC96015	Verdünnung VOC SLOW 5L	27,00 €	32,40 €
SC85012	1K Füller Verdünnung 1L	11,90 €	14,28 €
SC96131	Blender 1L (Prístrekové riedidlo)	15,90 €	19,08 €
SC96085	Silikonentferner NORMAL 5L (odmasťovač)	22,90 €	27,48 €
SC96095	Silikonentferner FAST 5L (odmasťovač)	22,90 €	27,48 €
REAKTÍVNY ZÁKLAD		bez DPH	s DPH
SC85062	Wash Additive Komponent B 1L	6,90 €	8,28 €
SC85061	Wash Primer Komponent A 1L	22,80 €	27,36 €
OSTATNÉ		bez DPH	s DPH
SC10108	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P80	0,327 €	0,39 €
SC10112	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P120	0,299 €	0,36 €
SC10118	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P180	0,299 €	0,36 €
SC10124	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P240	0,299 €	0,36 €
SC10132	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P320	0,299 €	0,36 €
SC10140	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P400	0,299 €	0,36 €
SC10150	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P500	0,299 €	0,36 €
SC10160	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P600	0,299 €	0,36 €
SC10180	Optimum Abrasive, brúsny kotúč, 150mm, 15 dier, P800	0,299 €	0,36 €
SC21430	Maskovacia fólia, transparentná 4m x 300m	54,90 €	65,88 €
SC21620	Maskovacia fólia, transparentná 6m x 200m	62,61 €	75,13 €
SC31125	Cabin protection coating 25L, (Antistatický protiprachový nástrek)	75,00 €	90,00 €
SC32030	Nitro cleaning thinner 30L, (Čistič pištolí)	57,00 €	68,40 €

Bližšie informácie o produktoch



TMELY:

Füll Spachtel:



Füll Spachtel je tmel s vylepšenou viskozitou k ľahkému tvarovaniu, určený pre aplikácie na oceľ a sklolamináty s jemnou štruktúrou a hladkým, neporéznym povrchom. Tmel možno v niekoľkých krokoch aplikovať aj v silných vrstvách, pri brúsení tmel nezanáša brúsny materiál a je možné ho používať ako plniaci aj jemný tmel. Tmel je odolný teplotám do 80°C!

Fine Spachtel:



Fine Spachtel je jemný dokončovací polyesterový tmel vyvinutý pre aplikáciu vo veľmi tenkých vrstvách dostratena a brúsenie jemnejším brusivom P150-P320. Tmel je určený najmä ku zjemneniu prechodov plniacich a sklenených tmelov vo vrstvách do 2mm. Tmel sa veľmi ľahko brúsi a nezanáša brúsny papier.

Glas Spachtel:



Tmel so sklenými vláknami a vylepšenou viskozitou k ľahkému tvarovaniu je určený na oceľ, hliník a laminát. Tmel je výborne brúsiteľný hrubosťou P120 pre hrubé brúsenie a nezanáša brusivo, čo urýchľuje prácu. Je vyvinutý pre aplikáciu v niekoľkých krokoch aj v silných vrstvách u osobných aj nákladných automobilov, autobusov aj dráhových vozidiel, aplikáciu môžete taktiež vystužiť namiesto opravy. Tmel má jemné prechody – možno ho použiť priamo pod plnič.

Multi Spachtel:



Skutočne multifunkčný tmel s vynikajúcimi vlastnosťami po všetkých stránkach vďaka dlhodobému testovaniu v laboratóriu aj v praxi. Tmel má vynikajúcu konzistenciu pre použitie aj v zložito tvarovaných miestach, jemnú štruktúru pre dokonalé prechody bez jemného tmelenia a dokonale hladký povrch bez pórov. Tmel možno použiť na oceľ, hliník, zinok či lamináty v tenkých i silných vrstvách, možno ho použiť aj ako dokončujúci jemný tmel. Veľmi ľahké brúsenie ktoré môže začať pri hrúbosti P150 a nezanášanie brúsneho papiera ďalej pokračuje v úspore času a materiálu pri použití tohto tmelu. Pre veľké hrúbky tmelu použite bez obáv viac menších vrstiev.

Soft Spachtel:



Tento ľahčený tmel obsahuje špeciálne vyvinuté mikroganule s nízkou objemovou hmotnosťou ktoré dovoľujú ľahké brúsenie aj po troch dňoch po nanesení! Soft Spachtel je tak vynikajúcou voľbou pre veľké plochy ako strechy, kapoty, dvere atď. Tmel je vhodný tiež pre nákladné vozidlá, dráhové vozidlá alebo lode, výborne sa brúsi a nezanáša brusivo. Je možné začínať brusivom P120 – znižuje sa tak počet krokov brúsenia oproti štandardnému tmelu.

Alu Spachtel:



Hliníkový tmel s jemnou štruktúrou vyznačujúci sa vynikajúcou tvarovateľnosťou, možnosť aplikácie aj v tenkých vrstvách a vynikajúca brúsiteľnosť aj jemnejšími brusivami P150 a viac. Tmel má vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť a príľnavosť k povrchu, jemná štruktúra zaisťuje vynikajúce prechody aj bez potreby jemného tmelu.

Glas Softspachtel:



Tento ľahčený tmel so sklenými vláknami a vylepšenou viskozitou a krémovou konzistenciou k ľahkému tvarovaniu je určený na široké rozpätie aplikácií a podkladov. Je možné ho aplikovať na oceľ, hliník, pozinkované materiály aj laminát. Výsledný povrch je veľmi jemný a bez pórov čo eliminuje ďalšie použitie jemného tmelu v oblasti prechodov. Tmel je výborne brúsiteľný hrubosťou P150 pre hrubé brúsenie a nezanáša brusivo, čo rovnako urýchľuje prácu. Je vyvinutý pre aplikáciu v niekoľkých krokoch aj v silných vrstvách u osobných aj nákladných automobilov, autobusov aj dráhových vozidiel, ľahko sa tvaruje aj v komplikovaných miestach a jeho optimalizované vlastnosti obmedzujú koróziu medzi tmelom a povrchom a vystužujú opravované miesto.

Spritzspachtel:



Spritzspachtel je polyesterový striekací tmel s vynikajúcimi plniacimi schopnosťami, tixotropnými vlastnosťami a možnosťou aplikovať v tenkých a silných vrstvách. Možno aplikovať zbrúsený a odmastený kov, plast, laminát, polyesterové tmely (zapĺňa pory), GRP. Ľahko zahladzuje nedokonalosti povrchu a netvorí póry. Nepoužívať na hliníkový či pozinkovaný podklad, na kyslé, reaktívne či EP základy, v tomto prípade vždy použite izolačnú vrstvu plniča. Plnič možno ľahko brúsiť za sucha, pokiaľ použijete brúsenie za mokra, je nutné nechať povrch dokonale preschnúť – materiál je citlivý na vlhkosť. Pokiaľ aplikujete Spritzspachtel v prostredí s veľmi vysokou vlhkosťou, uzavrite povrch pred ďalšou vlhkosťou plničom bez následného brúsenia. Dôkladne premiešajte Spritzspachtel s 2-3% CHP tužidla hmotnostne (nedokonalé premiešanie spôsobuje citlivosť navlhkosť). Zmes je pripravená k aplikácii, nie je treba ďalej riediť. Aplikujte pištoľou s tryskou 2-3,5mm na dokonale očistený, odmastený a zmatovaný povrch s odvetraním 10-15 minút medzi vrstvami. Po aplikácii ihneď očistite nástroje, povrch je možno brúsiť za 3,5-5 hodín pri 20°C alebo 30min pri 60°C.

PLNIČE:

Füller 4:1 VOC:



4:1 VOC Füller je plnič s veľmi širokými možnosťami použitia. Plnič má vysoký obsah sušiny a teda výborné plniace schopnosti, obsahuje antikorózne prísady. Pre aplikáciu priamo na hliník a galvanizovanú oceľ doporučujeme použiť najprv Washprimer. Optimalizované zloženie umožňuje bezpečnú aplikáciu aj na zvislé plochy vo väčších vrstvách tryskou 1,5 až 2,2mm, znižuje zanášanie brúsneho materiálu pri suchom aj mokrom brúsení. Vynikajúci na veľké plochy po aplikácii polyesterových tmelov, tvorí vynikajúci povrch pre aplikáciu vodou riediteľných aj konvenčných lakov v tenkých, stredných aj silných vrstvách, podľa aplikácie.

Miešací pomer 4:1 s tužidlom: 4:1 VOC Füller Härter NORMAL

Füller 4:1 Performance:



4:1 Performance Füller je plnič s vysokou produktivitou vďaka rýchlemu odvetraniu a schnutiu, vhodný pre schnutie v boxe, ale vyvinutý najmä pre aplikáciu a sušenie v prípravných stojiskách pri 20°C. Vyniká taktiež pridanými antikoróznymi aditívami, adhéziou, vyrovnaním a plnivostou. Plnič je ľahké použiť vďaka príprave zmesi bez riedenia, vyvážená receptúra umožňuje komfortnú aplikáciu. Ľahko sa brúsi a nezanáša brúsny papier. Brúsenie je možné za sucha i za mokra.

Miešací pomer 4:1 s tužidlom: 4:1 Performance Füller Härter

Füller 5:1 VOC:



5:1 VOC Füller je plnič s extrémnou plniacou schopnosťou, tixotropnými vlastnosťami a variabilitou použitia – možno ho použiť ako klasický brúsny plnič ale taktiež namiesto striekacieho tmelu pri aplikácii tryskou až 2,5mm. Plnič obsahuje antikorózne prísady, možno ho použiť na širokú paletu podkladov, pre aplikácie priamo na hliník a galvanizovanú oceľ doporučujeme použiť najprv Washprimer. Optimalizované zloženie umožňuje bezpečnú aplikáciu aj na zvislé plochy vo väčších vrstvách tryskou 1,8 až 2,5mm, znižuje zanášanie brúsneho materiálu a vytvára vynikajúci výsledný povrch pre aplikáciu vodou riediteľných aj konvenčných lakov v tenkých, stredných aj výnimočne silných vrstvách, podľa aplikácie.

Miešací pomer 5:1 s tužidlom: 5:1 VOC Füller Härter

Füller 6:1 Nass in Nass:



6:1 Nass in Nass Füller je mokrý plnič splňujúci VOC limity s možnosťou použitia aj ako brúsny plnič s izolačnými vlastnosťami, vynikajúcim rozlivom a možnosťou aplikácie na nové aj opravované diely. Ako mokrý plnič sa používa najmä na nové diely alebo na menšie opravy bez brúsenia, ako brusný plnič pri použití polyesterových tmelov s možnosťou suchého aj mokrého brúsenia. V oboch aplikáciách sa plnič používa bez riedenia na suchom, odmastenom a zmatovanom povrchu.

Miešací pomer 6:1 s tužidlom: 6:1 Nass in Nass Füller Härter

Füller 1K:



1K Füller je akrylový plnič s vynikajúcou krivosťou, izolačnými vlastnosťami a antikoróznymi prísadami vhodný k aplikácii na takmer akýkoľvek povrch, okrem PE a PP, vhodný na sušenie aj mimo striekacej kabíny. Povrch musí byť pred aplikáciou očistený, odmastený a prebrúsený. Plnič je vhodný pre rýchle opravy ale tiež k aplikácii na nové diely. Pre použitie na PE podklady je nutné aplikovať najskôr špeciálny základ na plasty. Plnič veľmi rýchlo schne pri nízkej teplote, možno ho veľmi ľahko brúsiť a tak je vhodný aj pre drobné opravy. Plnič je prelakovateľný vodou riediteľnými aj konvenčnými lakmi.

LAKY:

2K HS Anti Scratch Klarlack:



Vysokosušninový HS číry lak určený k ekonomickému lakovaniu s odolnosťou proti škrabancom, UV odolnosťou, tvrdosťou, čírosťou a chemickou odolnosťou. Lak je možné aplikovať na vodou riediteľné a konvenčné materiály, je vhodný pre spracovanie v striekacom boxe na väčšie opravy a celolaky.

Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K HS Anti Scratch Härter

2K UHS Optimum Klarlack:



Vysokosušninový UHS lak s optimálnymi vlastnosťami pre modernú lakovňu s vysokými nárokmi, používaný ako lak pre hlavnú produkciu lakovne po celý rok. Lak je možné aplikovať klasickým spôsobom na konvenčné aj vodou riediteľné podklady, má vysokú UV odolnosť a odolnosť proti škrabancom, tixotropné vlastnosti, dokonalý rozliv, vynikajúcu čírosť a vysoký lesk. Lak má výnimočnú stabilitu, ľahko možno regulovať výsledný povrch do "pomaranča" alebo až do zrkadlovo hladkého povrchu.

Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K Optimum Härter NORMAL/FAST

2K UHS Performance Klarlack:



Špičkový lak s vynikajúcim rozlivom a vysokým leskom, vysokou tvrdosťou, ľahkou aplikáciou a vysokou produktivitou pre vyťažенú lakovňu. Pri plnej obsadenosti boxu skracuje odvetrávanie medzivrstvami na minimum a za 15min v boxu je možné po schladení diely leštiť a inštalovať vďaka vysokému počiatočnému vytvrdnutiu danému najkvalitnejšími použitými surovinami. Lak je určený pre aplikáciu na vodou riediteľné i konvenčné materiály, vyniká vysokou odolnosťou proti UV žiareniu, poveternosti, a chemickým vplyvom. Starostlivo vyvážená receptúra zaručuje bezpečnú a ľahkú spracovateľnosť.

Miešací pomer 2:1 s tužidlom: 2K UHS Performance Härter

REAKTÍVNY ZÁKLAD:

Wash Primer:



Kyslý antikorózný reaktívny dvojkomponentný základ pre autolakovne a priemyselné využitie bez chromátu. Najmä vhodný pre oceľové, hliníkové a pozinkované diely ktoré je nutné očistiť, odmastiť a zbrúsiť excentrom s P100-P150 a znovu očistiť. Poskytuje vynikajúcu antikoróznou ochranu, schne pri 20°C a je možné ho rýchle prelakovať plničom. Nie je doporučené meniť farbu základu, na základ nie je vhodné priamo aplikovať polyesterové plniče, EP základy a akrylové číre laky, základ nie je vhodný k brúseniu. Pri aplikácii je nevyhnutné použiť vhodné ochranné prostriedky dýchacích ciest!

Miešací pomer 1:1 s: Wash Additive

BRUSIVO:

Optimum Abrasive Discs, P80-P800:



Brusivo Optimum Abrasive Discs je skutočne optimálnou voľbou z veľa dôvodov - predovšetkým vysokej kvalite podkladového materiálu zo špeciálne vyvinutého filmu zaistujúceho vysokú odolnosť proti trhaniu na okrajoch ale zároveň dokonalú rovinnosť pri brúsení vyššou zrnitosťou u plničov ale tiež zvoleného vysoko kvalitného brúsneho materiálu oxidu hliníka zaistujúceho vysoké výkony s dodatočným povlakom pre nízke zanášanie. Optimum Abrasive Discs je brusivo vyvinuté pre vynikajúce brúsenie od hrubého brúsenia tmelov po najjemnejšie brúsenie finálnych vrstiev. Vďaka vysoko odolnému nosiču je možné brúsiť za sucha i za mokra. Starostlivo vybraný výrobca samozrejme dodržiava štandard FEPA P / ISO 6344 pre štandardizáciu hrubosti brusív.

MASKOVACIA FÓLIA:

Maskovacia fólia, transparentná 4m x 300m / 6m x 200m:



Fólia slúži k rýchlemu veľkoplošnému zakrytiu automobilov pred lakovaním. S touto transparentnou fóliou sa jednoducho a rýchlo pracuje aj jednému pracovníkovi. Je veľmi flexibilná, netrhá sa, statická a ľahká transparentná fólia, dá sa privrieť medzi dvere bez toho, aby sa pretrhla, je odolná voči infračervenému žiareniu (max. 120 °C), pri spálení fólie sa netvoria toxické výpary. Je zložená tak, aby sa dala použiť na všetkých odvíjajúcich stojanoch. Plniče a vrchné laky držia permanentne na fólii.

Cabin protection coating 25L, (Statický protiprachový nástrek):



Transparentný, bezfarebný, lepidlo na vodou riediteľnej báze pre aplikáciu v lakovacích boxoch. Materiál je ľahko aplikovateľný a jednoducho s zmýva. Zachycuje prestreky, prach a zlepšuje kvalitu prostredia boxu spolu s vysoko kvalitnými filtrami SMART COATINGS. Je možné ho aplikovať na akýkoľvek pevný, neporézny povrch vrátane osvetlenia. Výrobok je biologicky odbúrateľný a tým pádom maximálne šetrný k životnému prostrediu.



W - Servis s.r.o.

Vácka 4102/3

018 41 Dubnica nad Váhom

<http://www.wservis.sk/>

E-mail: obchod@wservis.sk

Tel: +421 42 4260 196-7

