



*Technický list*

## **Striekateľná ochrana podvozkov a karosérií Antigravel 100**

*Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie*

**Technické informácie o produkte:**

Prostriedok na báze syntetických živíc určený na ochranu karosérie. Vytvára pružný povlak jemnozrnnej štruktúry, ktorá chráni prahy karosérie, podbehy kolies, spojery a ďalšie prvky karosérie proti nárazu kameňov, účinkom vody, soli a oleja. Taktiež má vlastnosti na tlmenie zvuku. Po vyschnutí naň môžu byť nanášané ľubovoľné vrchné laky.

**Prilnavosť na:**

- oceľ,
- pozinkovaná oceľ,
- hliník,
- polyesterové tmely,
- epoxidové nátery,
- komponentné akrylové primery,
- plasty

**Príprava podkladu:**

Pred aplikáciou očistite povrch (odstráňte koróziu), odmastite a potom dôkladne vysušte.

***Odporúča sa použiť antikorozy náter na prvok pred aplikáciou prostriedku na ochranu karosérie.***

**Nanášanie:**

Pred použitím pretrepať produkt asi 3 minúty, aby sa dôkladne premiešal obsah, prelomiť ochranný kryt a pripojiť priamo do zásobníka pištole. Prekryť kontaktné plochy, ktoré nie sú určené na pokrytie.



Nanáša striekacou pištoľou na konzervačné látky vybavenou priemerom trysky 4 mm pri tlaku 2 - 4 bar, zo vzdialenosti 15-20 cm. Počet vrstiev: 1-2



Doba odvetrávania medzi vrstvami: 10 - 15 minút pri 20°C

***Nevezťahuje sa na motor, prevodovku, výfukový systém a zavesenie kolies.***

***Aplikácia sa vykonáva pri minimálnej teplote 15°C.***

**Doba schnutia:**

Povrch môže byť pokrytý vrchným náterom po 3 - 4 hodinách pri teplote 20°C.

***Hrúbka nanesených vrstiev produktu významne ovplyvňuje dobu sušenia, optimálna hrúbka cca. 100 µm.***

**Fyzikálne a chemické vlastnosti:**

Tekutina farba biela / sivá / čierna s aromatickým, sladkým zápachom. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie; 840 g/l.

**Skladovanie:**

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

**Záručná doba:**

12 mesiacov od dátumu výroby.

**Bezpečnostné opatrenia:**

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

**Čistenie zariadenia:**

NC rozpúšťadlá, xylén, toluén.

*Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.*

---

**Výrobca:**

LERG S.A.  
Pustkow Osiedle 59 D  
39 – 206 Pustków 3  
Poľsko

**Dovozca-Distribútor:**

W-Servis s r.o.  
Vácka 4102/3  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovensko  
tel.: +421-4260196-7  
fax: +421-4260116  
mail: obchod@wservis.sk  
www.wservis.sk