



Technický list

Základ na plasty

Technické informácie o produkte:

1K Základ na plasty ktorý výrazne zvyšuje príľnavosť na povrchy z plastických hmôt, ako sú napríklad nárazníky, spojery, alebo zrkadlá. Tento výrobok je pripravený na okamžité použitie, používa ako základný náter, ktorý vytvára povlak so zlepšenou príľnavosťou k ďalšej vrstve opravy. Ľahko sa nanáša štetcom alebo striekacou pištoľou. Môže byť použitý v dvoch vrstvách.

Príľnavosť na:

- substráty vyrobené z plasty,
- polypropylén,
- polypropylén, a ich zmesi.

Výrobca nezaručuje zlepšenie príľnavosti povlakov z polyetylénu.

Príprava podkladu:



Odmastiť opracované plochy, ak je to potrebné brúsiť, čistiť a znovu odmastiť a potom dôkladne vysušte.

Príprava:



Pred použitím dôkladne premiešajte.

Aplikácia:



Nanáša sa na vopred pripravený podklad štetcom alebo striekacou pištoľou, pri teplote aspoň 10°C.

Odporúčaná aplikačná teplota: 20°C.

Nanášanie:



Tryska: 1,3 - 1,4 mm.

Tlak: Podľa odporúčania výrobcu.

Počet vrstiev: 1 - 2 nátery.

Doba odparovania:



15-25 minút / 20°C.

Zvýšenie teploty urýchľuje proces odparovania.

Poznámka:

Nenechávajte piesok získaný po vysušení povlaku.

Nádobu po použití ihneď uzavrie.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Číra kvapalina mierne žltej až oranžovej farby, obsahujúca xylén. Maximálny obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie; 850 g/l.

Skladovanie:

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

Záručná doba:

12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia:

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami, bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie.

Čistenie zariadenia:

Acetón, xylén.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní v závislosti na podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca:

LERG S.A.
Pustkow Osiedle 59 D
39 – 206 Pustków 3
Poľsko



Dovozca-Distribútor:

W-Servis s r.o.
Vácka 4102/3
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
tel.: +421-4260196-7
fax: +421-4260116
mail: obchod@wservis.sk
www.wservis.sk